

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VEHÍCULO (FI)

Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Diámetro x Carrera	66 x 57.8 mm
Cilindrada	197.8 cc
RPM de ralentí	1250-1650 rpm
Relación de compresión	10:1
Potencia máxima	20.54 HP @ 9000 rpm
Torque máximo	17.25 Nm @ 7250 rpm
Sistema de alimentación	Inyección electrónica
Bujía	BOSCH – UR4KE
Tolerancia de la bujía	0.8 – 0.9 mm
Arranque	Eléctrico
Transmisión	Mecánica 5 velocidades
Patrón de cambios	1-N-2-3-4-5
Refrigeración	Aire – Aceite
Freno delantero (ABS)	Disco de 270 mm
Freno trasero	Disco de 240 mm
Tipo de combustible	Extra
Capacidad del depósito	12 l (3.17 gal)

Dimensiones

Largo	2050 mm
Alto	1080 mm
Ancho	790 mm
Distancia entre ejes	1353 mm
Altura libre al suelo	180 mm

Llanta delantera	90/90-17 Tubeless
Llanta trasera	130/70-17 Tubeless
Presión llanta delantera	25 psi
Presión llanta trasera	28 psi
Presión llanta trasera (con acompañante)	32 psi

Sistema eléctrico

Lámpara frontal	12V, LED
Luz de posición	12V, LED, 3W x 2 unds
Luz cola /Stop	12V, LED, 1W / 2.5W máx
Direccionales	12V, 10W x 4 unds
Indicador neutrall	LED
Indicador altas	LED
Indicador direccionales	LED
Velocímetro	LCD
Pito	12V x 2 unds
Batería	12V, 6 Ah
Peso neto	152 kg
Capacidad de carga	130 kg