



# KAYO K6-R ENDURO

**KAYO / DIRT BIKE**

## ESPECIFICACIONES:

DESPLAZAMIENTO 250cc  
 ALTURA 49,75 pulgadas  
 ALTURA DEL ASIENTO 37,8 pulgadas  
 DISTANCIA ENTRE EJES 58,5 pulgadas

El motor DOHC de 250 cc ofrece una potencia suave y utilizable para todo tipo de conducción todoterreno. Una transmisión de 6 velocidades te ayuda a obtener la potencia y el par óptimos del motor. Montado en un marco fuerte que está diseñado para soportar el castigo mientras mantiene un peso ligero. FastAce proporciona los componentes de suspensión que están diseñados para absorber los terrenos más difíciles. .

MOTOR/TRANSMISIÓN	CHASIS	DIMENSIONES
MOTOR DOHC DE 4 TIEMPOS	SUSPENSIÓN DELANTERA HORQUILLAS INVERTIDAS FASTACE	DIMENSIONES 86 X 32,1 X 49,7 PULGADAS
DESPLAZAMIENTO 250CC	SUSPENSIÓN TRASERA AMORTIGUADOR SIMPLE FASTACE	ALTURA DEL ASIENTO 37,5 PULGADAS
ENCENDIDO ELÉCTRICO/PATADA	FRENOS DELANTEROS DISCO, DOBLE PISTÓN, ROTOR DE 240 MM	DISTANCIA ENTRE EJES 58,5 PULGADAS
ENFRIAMIENTO ENFRIADO HIDRÁULICAMENTE	FRENOS TRASEROS DISCO, DOBLE PISTÓN, ROTOR DE 240 MM	CLARIDAD DEL PISO 13,8 PULGADAS
TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES	NEUMÁTICOS DELANTEROS 80/100 - 21 PULGADAS	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE 2 GALONES
ULTIMA VUELTA CADENA	NEUMÁTICOS TRASEROS 110/90 - 18 PULGADAS	PESO 244.8 LIBRAS



**K6-R ENDURO**

