# TVS KING KARGO

**COLOR**
Blanco

**TORQUE**
18.5 Nm @ 3000 rpm

**CAPACIDAD DE CARGA**
Hasta 400 Kg

Hacemos que la carga y las entregas sean más rápidas, **reducción de costos de operación.** ¡Descubre nuestro motocarro de carga!

**El Socio Confiable de tu Negocio.**

## DETALLES

## ESPECIFICACIONES

### MOTOR

| | |
|---|---|
| Tipo de motor | Monocilíndrico enfriado por líquido. |
| Desplazamiento | 225 CC |
| Potencia | 10 Hp @ 4750 rpm |
| Torque | 18.5 Nm @ 3000 rpm |
| Relación de Compresión | 10.7 ± 0.3:1 |
| Sistema de Encendido | DC/TCI con sistema ISG |
| Arranque | I TOUCH / Manual |

### TRANSMISIÓN

| | |
|---|---|
| Embrague | Húmedo-Multi-Disco |
| Tipo de Transmisión | Manual de 4 Velocidades y Reversa |
| Transmisión Final | De flechas y juntas homocinéticas. |

### CHASIS

| | |
|---|---|
| Chasis | Monocasco tipo escalera |
| Suspensión delantera | Monobrazo con resorte y amortiguador hidráulico |
| Suspensión trasera | Horquillas independientes con resorte y amortiguador hidráulico. |
| Llanta delantera | 4.00-8 6 PR con cámara y llanta (nueva) JOSH TVS diseñadas para carga. |
| Llanta trasera | 4.00-8 6 PR con cámara y llanta (nueva) JOSH TVS diseñadas para carga. |

### FRENOS

| | |
|---|---|
| Sistema de Frenado | Hidráulicos de tambores y zapatas autoajustables, tipo automotriz, con freno de estacionamiento manual. |

### CAPACIDADES

Tanque de Combustible
15 Litros

Capacidad de carga
400 kg

### DETALLES

| | |
|---|---|
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos, tipo automotriz. |
| Tablero | Tipo automotriz |
| Sistema de arranque | Sistema iTouch arranque sin marcha |
| Dimensiones de caja | 1500 x 1300 x 280 |

### DIMENSIONES DE LA UNIDAD

Ancho
1350 mm LT / 1350 mm DAC

- Distancia entre Ejes
  1990mm LT /
  1990 mm DAC
- Distancia al Suelo
  169 mm LT /
  169 mm DAC
- Peso de la Unidad
  416 kg LT 345 kg DAC

Alto
1720 mmLT /
1720 mm DAC

Largo
3010 mm LT / 3010 mm DAC